

CLP-630 PARLANTE DE TECHO 6" 2 VÍAS - 100V/30Wrms

Alta potencia 120Wmax.

Máxima Potencia a 8Ω.



Nueva Rejilla Marco Invisible

- Alto rendimiento acústico y desempeño sonoro.
- Especial instalaciones comerciales profesionales.
- Woofer de 6" polipropileno y tweeter domo 1".
- Transformador línea 70V/100V alta impedancia.
- Rango amplio de frecuencias 45Hz-20KHz ± 3 dB.
- Selector potencia 30Wrms/15Wrms/7.5Wrms.



Descripción

Parlante para empotrar en techo con transformador de línea 70V/100V de alta impedancia, potencia de salida nominal 30Wrms/120WMax. a 8Ω. Transductor de alto rendimiento y desempeño acústico, diseñado para aplicaciones profesionales y comerciales sobre Megafonía. Producto especial para grandes instalaciones con techos altos y ambientes muy ruidosos. Posee woofer de polipropileno resistente a la humedad de gran durabilidad con suspensión de goma, permitiendo reproducir bajos intensos. Tweeter coaxial central tipo domo milar para mayor claridad y sonoridad en altas frecuencias. Cubierto exteriormente con una moderna rejilla de acero blanco lacado sin marcos sujeto con 6 potentes imanes colocados en el interior de la carcasa. Rejilla desmontable para una fácil instalación.

Especificaciones Técnicas

MODELO	CLP-630
Potencia de salida	Según terminales de conexión 30W/15W/7.5Wrms - Sin transf. 120Wmax. a 8Ω.
Tipo de Altavoz	2 Vías con Woofer de 6", cono polipropileno y Tweeter domo milar 1".
Respuesta de frecuencia	Espectro rango sonoro musical - 45 Hz - 20 KHz (± 3 dB)
Impedancia de carga	Alta Z línea 100V: 333Ω (30W) 666Ω (15W) 1333Ω (7.5W) - Sin transformador 8Ω.
Sensibilidad	Rendimiento de salida 91 dB ± 3 dB a 1 W/1 m.
SPL (Sound Pressure Level)	Nivel de presión sonora max. 106 dB/rms 110dBmax. ± 3 dB a 1 W/1 m.
Ángulo de Cobertura	Proyección difusión cónica 130° ± 5 °.
Material Fabricado	Estructura de polímero ABS reforzado color negro. Rejilla de acero lacado blanco.
Medidas	Diámetro tamaño exterior $\Phi 210$ mm x 85 mm profundidad.
Orificio de Montaje	Diámetro corte del orificio para el montaje $\Phi 190$ mm
Peso	1,48 Kg.
Instalación	Rejilla desmontable para acceder a los 3 anclajes interiores atornillados.
Garantía	2 años.