

## PT-530 PARLANTE COLGAR DE TECHO 5.25" 2 VÍAS - 100V/30W RMS

### 240Wmax.

Máxima Potencia PEAK Salida Musical a 8Ω.



- Gran calidad sonora con recinto reflector de bajos.
- Woofer de 5.25" polipropileno y tweeter mylar 1".
- Amplio rango de frecuencias 70Hz - 20KHz  $\pm 3$ dB.
- Selector línea 70/100V - 30W/15W/7.5W/3.8Wrms.
- Incluye cable integrado de acero y senal de audio.

### Descripción

Parlante diseñado para ser colgado a la vista en techos de obra sin necesidad de cielo raso. Cuenta con potencia nominal seleccionable en alta impedancia mediante transformador de línea de 70V/100V, con opciones de 30, 15, 7.5 y 3.8 Wrms. Además, admite hasta 240W máx. a 8Ω. Incluye tweeter de neodimio con membrana de mylar de  $\Phi 1"$  y woofer de polipropileno de  $\Phi 5.25"$  resistente a la humedad, ofreciendo un sonido claro y nítido, con bajos firmes gracias a su gabinete reflector de bajos. Su instalación es fácil y rápida gracias a un cable especial que integra una cuerda de acero para colgar y dos conductores de cobre para la señal en un único elemento. Presenta un diseño moderno de uso profesional, fabricación resistente y gran durabilidad, ideal para aplicaciones comerciales de megafonía y sonorizaciones de alto rendimiento colgados desde techos con distancia variable y máxima 2 metros.

### Especificaciones Técnicas

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODELO</b>                     | <b>PT-530</b>                                                                             |
| <b>Potencia de salida</b>         | Según selector de potencia 30/15/7.5/3.8W a 100V - Sin transf. 240Wmax. a 8Ω.             |
| <b>Tipo de Altavoz</b>            | 2Vías - Woofer polipropileno $\Phi 5.25"$ . Tweeter neodimium cúpula de mylar $\Phi 1"$ . |
| <b>Respuesta de frecuencia</b>    | Espectro rango sonoro musical - 70 Hz - 20 KHz ( $\pm 3$ dB).                             |
| <b>Impedancia línea 70/100V</b>   | Línea 100V: 333Ω (30W) 666Ω (15W) 1333Ω (7.5W) 2631Ω (3.8W) - 8Ω.                         |
| <b>Sensibilidad</b>               | Rendimiento de salida 89 dB $\pm 3$ dB a 1w/1m/1kHz.                                      |
| <b>SPL (Sound Pressure Level)</b> | Nivel de presión sonora max. 103.8 dB.                                                    |
| <b>Angulo de Cobertura</b>        | Proyección difusión cónica 130° $\pm 5$ °.                                                |
| <b>Material Fabricado</b>         | Carcasa polímero ABS reforzado con rejilla de acero lacado color negro.                   |
| <b>Medidas</b>                    | Diámetro tamaño exterior $\Phi 220$ mm x 220 mm profundidad.                              |
| <b>Instalación</b>                | Incluido 2 metros cable de acero con dos conductores de cobre en un elemento.             |
| <b>Peso</b>                       | Ligero 2.4Kg.                                                                             |
| <b>Garantía</b>                   | 1 año.                                                                                    |



Este equipo cumple con las normativas internacionales más exigentes garantizando su seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental. Posee **certificación FCC**: Asegura una mínima interferencia electromagnética. **Certificación RoHS**: Confirma la ausencia de sustancias peligrosas en su fabricación. **Certificación CE**: Cumplimiento de los estándares europeos sobre la seguridad y protección ambiental. Finalmente **Certificación UL**: Garantiza la seguridad contra incendios y choques eléctricos.