

PS-530 PROYECTOR DE SONIDO 5.25" - 100V/30Wrms

Alta potencia 120Wmax.

Máxima Potencia a 8Ω.



- Presión sonora, alto rendimiento.
- Woofer de 5.25" polipropileno.
- Transformador línea 70V/100V alta impedancia.
- Selector potencia 30Wrms/15Wrms/7.5Wrms/3.8Wrms.



Descripción

Proyector de sonido con difusor y transformador de línea 100 V. Gran alcance y calidad de sonido con poca dispersión. Preparado para su uso en exteriores gracias a su carcasa de ABS hermética, tornillos de acero inoxidable y soporte de fijación orientable con tratamiento para intemperie (IP-66).

Perfecto para música ambiental y avisos por voz en zonas exteriores de centros comerciales, colegios, parques temáticos, estaciones de autobús, terminales terrestres, etc.

Especificaciones Técnicas

MODELO	PS-530
Potencia de salida	Según terminales de conexión 30W/15W/7.5W/3.8Wrms - 120Wmax. a 8Ω.
Tipo de Altavoz	Altavoces 1 woofer 5.25" tratado para intemperie.
Respuesta de frecuencia	Espectro rango sonoro musical - 150-18.000 Hz (±3dB)
Impedancia de carga	Alta Z línea 100V: 333Ω (30W) 666Ω (15W) 1k3Ω (7.5W) 2k5Ω (3.8W) - 8Ω (120W).
Sensibilidad	Rendimiento de salida 93 dB a 1 W/1 m.
SPL (Sound Pressure Level)	Max. 107.8dB/1mt/1Khz.
Angulo de Cobertura	90º H x 80º V.
Medidas	366 x 230 x 272 mm fondo.
Peso	3 Kg.
Material	ABS. Carcasa hermética. Soporte con tratamiento para intemperie.
	Tornillos de acero inoxidable.
Color	Gris (RAL 7035)
Protecciones	IP-65.
Accesorios	Soporte de fijación orientables.
Garantía	2 años.