

## YQ-350 AMPLIFICADOR MULTIZONA - 100V/350Wrms



- Reproductor Audio Digital USB/SD/Radio FM/Conexión Bluetooth.
- 5 controles "Volumen General" para 5 zonas de parlantes independientes.
- Protección automática contra cortocircuitos y sobrecalentamiento.
- Potencia carga de parlantes para líneas de 100V/350Wrms - 400Wmax.
- 2 Entradas micrófonos para perifoneo.
- 3 Entradas auxiliares de audio.
- Respuesta 40Hz-20KHz  $\pm 3$  dB.
- Uso profesional 24/365 días.
- Diseño profesional bastidor 2RU.
- 1 año de Garantía.



### Descripción

Amplificador mezclador para megafonía con reproductor de audio digital potencia de salida 70V/100V/350Wrms. Es un producto diseñado y fabricado especialmente para ser usado en entornos comerciales e industriales destinados al perifoneo y la música ambiental. Con sus 5 controles frontales se puede separar a 5 circuitos de parlantes con independencia en el volumen más la conexión salida general, permitiendo instalaciones zonificadas por habitaciones, zonas, áreas, pisos o almacenes. Al ser un equipo profesional fabricado para instalaciones permanentes incluye protecciones electrónicas automáticas por cortocircuitos y sobrecalentamiento.

### Especificaciones Técnicas

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO                  | YQ-350                                                                         |
| Potencia                | 350Wrms y 400Wmax. música ambiental.                                           |
| Respuesta de frecuencia | 40Hz - 20.000 Hz $\pm 3$ dB D. Armónica $< 0.5\%$ .                            |
| Reproductor de audio    | Digital con Display Mp3/USB/SD/Radio FM/Conexión Bluetooth.                    |
| Entradas Mic. Line.     | 2 mic. jack 6'3 mm 600Ω -52dB/10mV // 3 line input 2 x RCA - 47kΩ -10dB/400mV. |
| Salida aux.             | 1 Monout, 2 x RCA 47kΩ 1V.                                                     |
| Conexión Potencia       | General 16Ω -70V-100V Terminales Roscados / Zonas 1-2-3-4-5 Atornillados.      |
| Selector de zonas       | 5 zonas de parlantes ajustables con controles independientes de volúmenes.     |
| Impedancia              | Baja Impedancia 16Ω Alta impedancia 70V-20.00Ω y 100V-40.00Ω.                  |
| Alimentación            | 220/230Vca $\pm 10\%$ 50/60Hz - 490W.                                          |
| Medidas                 | 482 x 89 x 388 mm fondo. 2RU rack 19".                                         |
| Funcionamiento          | Uso profesional 24/365 días.                                                   |
| Peso                    | 9,9Kg.                                                                         |
| Garantía                | 1 año.                                                                         |