

YQ-250 AMPLIFICADOR MULTIZONA - 100V/250Wrms



- Reproductor Audio Digital USB/SD/Radio FM/Conexión Bluetooth.
- 5 controles "Volumen General" para 5 zonas de parlantes independientes.
- Protección automática contra cortocircuitos y sobrecalentamiento.
- Potencia carga de parlantes para líneas de 100V/250Wrms - 300Wmax.
- 2 Entradas micrófonos para perifoneo.
- 3 Entradas auxiliares de audio.
- Respuesta 40Hz-20KHz ± 3 dB.
- Uso profesional 24/365 días.
- Diseño profesional bastidor 2RU.
- 1 año de Garantía.



Descripción

Amplificador mezclador para megafonía AHUDIAN, potencia de salida en alta impedancia 70V/100V/250Wrms en 5 zonas o circuitos de parlantes independientes con 5 controles de volúmenes generales. Producto diseñado especialmente para usos comerciales e industriales destinados al perifoneo y la música ambiental donde necesitan tener un control individual del volumen del audio separado por habitaciones, zonas, áreas, pisos o almacenes. Al ser un equipo profesional fabricado para instalaciones permanentes en edificios públicos y privados incluye protecciones electrónicas automáticas por cortocircuitos y sobrecalentamiento, evitando su rotura.

Especificaciones Técnicas

MODELO	YQ-250
Potencia	250Wrms y 300Wmax. música ambiental.
Respuesta de frecuencia	40Hz - 20.000 Hz ± 3 dB D. Armónica $< 0.5\%$.
Reproductor de audio	Digital con Display Mp3/USB/SD/Radio FM/Conexión Bluetooth.
Entradas Mic. Line.	2 mic. jack 6'3 mm 600Ω -52dB/10mV // 3 line input 2 x RCA - 47kΩ -10dB/400mV.
Salida aux.	1 Monout, 2 x RCA 47kΩ 1V.
Conexión Potencia	General 16Ω -70V-100V Terminales Roscados / Zonas 1-2-3-4-5 Atornillados.
Selector de zonas	5 zonas de parlantes ajustables con controles independientes de volúmenes.
Impedancia	Baja Impedancia 16Ω Alta impedancia 70V-20.00Ω y 100V-40.00Ω.
Alimentación	220/230Vca $\pm 10\%$ 50/60Hz - 390W.
Medidas	482 x 89 x 388 mm fondo. 2RU rack 19".
Funcionamiento	Uso profesional 24/365 días.
Peso	8,9Kg.
Garantía	1 año.