

YC-030/2 MINI-AMPLIFICADOR CLASE D 2x30WRMS/4Ω.

TAMAÑO MINI "COMPACTO"

**Power
120W máx.**



- Reproductor Audio Digital USB/SD y conexión inalámbrica Bluetooth.
- Salida stereo. Conexión parlantes en baja impedancia 4Ω/8Ω por canal.
- Alimentación eléctrica desde 90Vac a 250Vac ó 12Vcc desde baterías externas.
- 2 Entradas frontales destinadas a micrófonos para el perifoneo.
- 1 Entrada auxiliar para conectar dispositivos externos.
- Respuesta 30Hz-20KHz ± 3 dB.
- Potencia salida 2x30Wrms a 4Ω.
- Mando a distancia IR.
- 1 año de Garantía.



Descripción

Mini-amplificador con reproductor de audio digital Mp3 desde USB/SD y enlace inalámbrico Bluetooth, destinado a las instalaciones permanentes en instituciones del estado, colegios, pequeñas empresas, comercios o como un complemento de sistemas audiovisuales, entre otros. Diseñado donde se requiere la emisión de mensajes hablados, locuciones o perifoneos. Todo desde las 2 conexiones de entradas de micrófonos. Además, es un equipo propio para la música ambiental gestionado desde el mando a distancia. Permite la alimentación eléctrica o alimentación externa desde baterías de 12V, fuentes de corriente continua, placas solares o baterías de vehículos.

Especificaciones Técnicas

MODELO	YC-030/2
Potencia	Stereo de 2 canales x 30Wrms 4Ω C/U. Salida Máxima de 120W.
Respuesta de frecuencia	30Hz - 20.000 Hz ± 3 dB Distorsión Armónica <1%.
Reproductor de audio	Digital, display color rojo. Reproductor Mp3/USB/SD y conexión Bluetooth.
Entradas Mic. Line.	2 mic. jack 6'3 mm 2KΩ -50dB/2.45mV // 1 line input 2 x RCA - 2kΩ -10dB/245mV.
Salida aux.	1 Out, 2 x RCA 47kΩ 1V.
Conexión Potencia	2 canales. Izquierdo L (+) L(-) Derecho R(+) R(-) Terminales Roscados.
Impedancia	Impedancia mínima de carga 4Ω.
Alimentación Alterna	Desde 90Vac a 250Vac $\pm 5\%$ 50/60Hz - 100W.
Alimentación C. Continua	12Vcc a 16Vcc $\pm 5\%$.
Medidas	150 x 55 x 190 mm fondo. Formato tamaño "Compacto Mini"
Funcionamiento	Uso profesional.
Peso	1.10 Kg.
Garantía	1 año.



Mando a distancia por Infrarojos