

YE-150 AMPLIFICADOR REPRODUCTOR 70-100V/150Wrms Con Atenuadores de Volumen para 4 Zonas Independientes.



- Reproductor Audio Digital USB/SD/Radio FM y Conexión inalámbrica Bluetooth.
- 4 Controles atenuadores de volumen para 4 zonas independientes más general.
- Protección electrónica automática contra cortocircuitos y sobrecalentamientos.
- Salida en 4/16Ω más voltaje de línea 70/100V Potencia 150Wrms - 180Wmax.
- 3 Entradas de micrófonos 2 de ellas balanceadas con selector de línea.
- 3 Entradas auxiliares, 2 de ellas compartidas con las entradas microfónicas.
- Respuesta 40Hz-20KHz ± 3 dB.
- Uso profesional 24/365 días.
- Diseño Compacto MiDi.
- 1 año de Garantía.



Descripción

Amplificador mezclador profesional de sonorización y megafonía para el perifoneo y la música ambiental, presenta una potencia de salida y carga no superior a 150Wrms - 180Wmax. Es un producto diseñado para el audio distribuido en viviendas, comercios, negocios, empresas, etc. Y ser conectado a circuitos de parlantes que incluyan transformador de línea 100V en su interior. Además, especial para la sonorización de ambientes que requieran volumen por separado controlado por 4 atenuadores. Al ser un equipo de uso profesional y está dirigido al sector de las instalaciones permanentes, incluye protecciones electrónicas automáticas evitando roturas por cortocircuitos o sobrecalentamiento.

Especificaciones Técnicas

MODELO	YE-150
Potencia	150Wrms - 180Wmax. para música ambiental.
Respuesta de frecuencia	40Hz - 20.000 Hz ± 3 dB D. Armónica $< 0.5\%$.
Relación S/R	98 dB
Reproductor de audio	Digital con Display a color Mp3/USB/SD/Radio FM y conexión Bluetooth.
Entradas Mic. - Line.	1 mic. jack 6'3 mm 600Ω -52dB/10mV // 1 line input 2 x RCA - 47kΩ -10dB/400mV.
Entradas Combinadas.	2 Entradas combo XLR-3 / Jack 6.3mm con interruptor selector micro. y línea.
Salida aux.	1 Monout, 2 x RCA 47kΩ 1V.
Conexión Potencia	General 4/16Ω -70V-100V y zonas 1-2-3-4 con Terminales euroblock.
Control de zonas	4 Controles atenuadores de volumen para 4 zonas independientes más general.
Impedancia	Baja Impedancia 4-16Ω Alta impedancia 70V-20.00Ω y 100V-40.00Ω.
Alimentación	220/230Vca $\pm 10\%$ 50/60Hz - 200W.
Medidas y Peso	350 x 78 x 300 mm fondo. Tamaño Compacto MiDi - 6.10 Kg.
Funcionamiento	Uso profesional 24/365 días.
Garantía	1 año.