

ZA-6500 AMPLIFICADOR CLASE D DE 6 ZONAS-100V/500Wrms



- Amplificador Clase D de 6 zonas, potencia total 500Wrms - 600Wmax línea de 100V.
- Reproductor de música audio digital con USB/SD/Radio FM/Conexión Bluetooth.
- Pulsadores ON-OFF y atenuadores de volúmenes independientes para cada salida.
- Protección electrónica automática contra cortocircuitos y sobrecalentamientos.
- Permite la conexión de 6 consolas de perifoneo "ZA-6M" selectora de 6 zonas.
- Entrada alimentación 24Vcc como respaldo para los sistemas de seguridad.
- 2 Entradas auxiliares de audio.
- Entrada prioridad evacuación.
- 3 Entradas mic. balanceadas.
- Uso profesional 24/365 días.



Descripción

Amplificador mezclador de 6 zonas para el perifoneo selectivo desde consolas microfónicas modelo (ZA-6M) conectando un máximo de 6 unidades y una distancia total de 300mts con cable CAT-6. Presenta conexiones para 6 salidas con atenuadores de volúmenes independientes e interruptores ON/OFF permitiendo un ajuste preciso por zonas. Es un producto de audio profesional diseñado para usos industriales o comerciales destinados al perifoneo selectivo y música ambiental general. Al ser dirigido al sector de las instalaciones permanentes, incluye conexión prioritaria de señales para la evacuación desde reproductor conectado a central contra incendios o sísmico. Además presenta protecciones electrónicas automáticas evitando su ruptura por sobrecalentamiento o cortocircuitos.

Especificaciones Técnicas

MODELO	ZA-6500
Potencia de salida total	Línea de 100V/500Wrms - 600Wmax. Carga por zona max. 200Wrms.
Respuesta de frecuencia	80Hz - 16.000 Hz ± 3 dB D. Armónica $< 0.5\%$.
Reproductor de audio	Digital con Display Mp3/USB/SD/Radio FM/Conexión inalámbrica Bluetooth.
Entradas de Micrófonos	1 mic. jack 6'3mm 2.5mV con prioridad / 3 mic/line. XLR-3 250mV phantom 48V.
Zonas de salidas	6 circuitos independientes con interruptores ON/OFF y controles de volumen.
Protección Automática	Alta temperatura, corto circuito en línea de parlantes, clip de señal y sobrecargas.
Entrada EMC	1line input 2 x RCA - 250mV Prioridad superior, señales de alarma.
Salida aux.	1 Monitor-Out, 2 x RCA 47k Ω 1V Conexión amplificador adicional.
Alimentación AC y DC	AC 230V ó AC 110V 50/60Hz - DC 24V continua - 650W.
Dimensiones	438 x 88 x 405 mm fondo. 2RU rackeable formato 19".
Funcionamiento	Continuo 24/7. Uso profesional.
Peso	11,5Kg.
Garantía	1 año.

Micrófono selector de zonas
ZA-6M

