

AT-50 ATENUADOR - CONTROL DE VOLUMEN



- Potencia de carga RMS 30W - Max 50W.
- Regulador inductivo con transformador.
- Control atenuador de 10 posiciones.
- Especial circuitos línea 70/100V.



Descripción

Mando de pared regulador atenuador de señal de audio entre el amplificador y el altavoz. Control de volumen local a instalar en la pared dentro de una caja eléctrica estandar americana, junto a interruptores de luz en oficinas, viviendas, reservados, despachos, salas de masajes, etc. Entornos privados o profesionales donde se desea tener un ajuste minucioso y directo sobre el volumen del audio. Es un dispositivo para ser utilizado con las tecnologías de amplificación llamado tensión constante línea de 100V o alta impedancia. Ofrece una carga maxima de 30Wrms a 50Wmax. Especialmente utilizado en los sistemas de audio destinados a la musica ambiental.

Especificaciones Técnicas

MODELO	AT-50
Potencia	30Watt RMS - 50WMax. En instalaciones de música ambiental.
Entrada	2 bornas de conexión atornillables desde el amplificador.
Salida	2 bornas de conexión atornillables hacia los parlantes.
Impedancia de carga	Conexión alta impedancia - Tensión constante línea de 100V.
Pasos selector	Selector atenuador de 10 posiciones más apagado.
Niveles de atenuación	3dB por cada paso del selector.
Tipo de atenuador	Transformador con variación de impedancia.
Tecnología de regulación	Regulador inductivo con transformador de selección variable.
Accesorio	Caja eléctrica metálica americana
Tipo de montaje	Empotrado dentro de una caja eléctrica americana.
Color forntal con marco	Blanco
Fondo Interior	75 mm
Dimensiones Generales	69mm ancho*114 mm alto* 75mm fondo total
Peso	200g
Garantía	1 año.